

ปลั๊กอัจฉริยะคุณภาพสูง
รับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน


SmartPower


Power Care
Your Safty We Care


ตัดสายตาย





ปลั๊กที่มี Safety Cut (ELB) ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน **PC-30S**


 Electric Shock Safety-Cut
ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด ไฟเกิน
(มีเฉพาะรุ่น PC-30S)


 PVC Body พลาสติกคุณภาพสูง
ทนแรงกระแทก และทนความร้อน


 Load Sensor ระบบใช้ก
การใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง
(มีเฉพาะรุ่น PC-30S)

 Ground Check ตรวจสอบการต่อ
เชื่อมของสายดินพร้อมไฟแสดงสถานะ

 Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัด
วงจร และการใช้งานเกินกำลัง

 เต้ารับแบบ Universal ทำจาก
ทองเหลืองสปริงแท้ 100%

 Surge Protection ระบบป้องกัน
ไฟกระชากพร้อมไฟแสดงสถานะ

 Packaging กระเป๋าหิ้วอย่างดี
พกพาง่าย สะดวกในการเดินทาง

Product Feature

- **Surge Protection**
มีระบบป้องกันไฟกระชาก
- **Line Input Indicator**
มีไฟแสดงสถานะของไฟฟ้าเข้า
- **Surge and Ground Fault Indicator**
มีไฟแสดงสถานะของระบบป้องกันไฟกระชากและกราวด์ของระบบ
- **High quality PVC Nylonsix Socket**
ตัวปลั๊กเป็นพลาสติกทนความร้อนคุณภาพสูง
- **High Quality Contact Brass Spring Plug**
วัสดุภายในตัวปลั๊กเป็นทองเหลืองสปริงที่มีความกระชับและยืดหยุ่น
- **PVC Insulated Cable**
สายไฟมีฉนวนหุ้มสองชั้นเป็น PVC
- **Hidden Power On/Off Swtch**
สวิตช์ เปิด/ปิด ถูกลอกแบบไหลลื่นอยู่ด้านข้างเพื่อป้องกันการเปิดปิด
อย่างไม่ตั้งใจ
- **A point of the compass**
ทิศทางในการวางตัวของเต้ารับถูกลอกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงความเกะกะ
ของปลั๊กเสียบประเภทต่าง ๆ
- **Auto Circuit Breaker**
มีระบบป้องกันการลัดวงจรและการใช้งานเกินกำลังด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์
- **Universal Contact Socket**
เต้ารับเป็นเต้ารับแบบเอนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้ได้กับปลั๊กแบบขากลม
และขาแบน

Product Information

Power Care
Your Safty We Care

Model	PC-30	PC-30S
Capacity	12 Amps. (Max)	
Electric Shock Safety-Cut	No	Yes
Load Sensor	No	Yes
Surge Protection	Yes	
Max Allowable Volt.	275 VAC	
Max Peak Current (8/20 μ S)	6 KA (6,000 Amps.)	
Max Energy (2 ms)	110 J	
Cable	TIS 11-2531 Table 9 Vct 3x1.0 sqmm pvc/pvc 750 v. 70 °C	
Length Cable	3 meter	
LED Status	Line input, Ground Check, Surge Protec	
Outlet Total	6 Outlet	
Features	High Quality Contact Brass Spring Plug High Quality PVC Nylon Box PVC Insulated Cable Universal Receptacle Auto Circuit Breaker	
Dimention [WxDxH (mm)]	350x65x38	

Specification are subject to change without prior notice.



SmartPower

Tel. 02-872-9501/4 Fax.02-872-9505
 WWW.THESUNPOWER.CO.TH
 Email. sales@thesunpower.co.th

The Sun Power Co.,Ltd.
 897/55-56 Soi Prachautit 59
 Prachautit rd.,Bangmod,Thungkru,
 Bangkok 10140 THAILAND.